

PE-Abdeckplane Standard NVO

STANDARD 140 GR/M²

Schwer entflammbare PE-Abdeckplanen bieten sicheren Brandschutz in verschiedenen Anwendungen, darunter Veranstaltungen, Bau und Industrie. Diese langlebigen und zuverlässigen Planen erfüllen die Brandschutznormen und sorgen in kritischen Situationen für Sicherheit.



■ Technische Daten

Zugfestigkeit	857N / 5cm (ISO 13937-1)
Reißfestigkeit	187N / 5cm (ISO 13937-1)
Temperaturbeständigkeit	-40°C / +80°C

■ Produktinformationen

- HDPE-Bändchengewebe mit beidseitiger LDPE-Beschichtung
- Rundum verschweißter Saum mit PP-Seilverstärkung und alle Meter eine Aluminiumöse, innen Ø 12mm
- Jedes Produkt mit eingenähtem Etikett
- Jede Plane in einem transparenten PE-Beutel mit neutralem COVER-Einlegeblatt, 4 Sprachen und EAN-Code verpackt
- Umverpackung in stabilen Kartons aus 5-lagiger wasserfester Pappe
- Lieferung auf Europaletten (80 × 120cm)
- Palettenhöhe: halbe ca. 125cm, volle ca. 210cm

■ Sonderanfertigung

- Sondermaß: kleine Abnahmemengen, Lieferzeit ab ca. 3-4 Monaten
- Abweichende Farbe und/oder Gewicht: Mindestabnahme ca. 35.000m², Lieferzeit 3-4 Monate
- Private Label / Eigenmarke verpackt in Karton oder Ballen
- Dieses Produkt kann bedruckt werden
- Optional: VCI-Korrosionsschutz schützt Ihr Metall aktiv vor Rost (VpCI)

- Optional: CORONA-Oberflächenbehandlung sorgt für eine dauerhaftere Haftung von Aufdrucken

■ Abmessungen

Endmaß (m)	 Weiß	Menge pro Karton	Menge pro halbe Palette	Menge pro volle Palette
2 × 3	✓	20	400	560
3 × 4	✓	10	200	280
4 × 6	✓	4	96	144
6 × 8	✓	3	48	72
8 × 10	✓	1	28	40
10 × 12	✓	1	16	28