1300

PE-presenning Standard

STANDARD 140 GR/M²

PE-presenninger i mellemvægt er holdbare og bruges til camping, byggeri, landbrug, godstransport, events, beskyttelse af køretøjer og i industrien. De er alsidige og vejrbestandige og giver pålidelig beskyttelse i alle miljøer.

Tekniske specifikationer

Trækstyrke	857 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Rivestyrke	187 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Temperaturbestandighed	-40 °C / +80 °C

Produktinformation

- Vævet HDPE-tape med LDPE-belægning på begge sider
- Svejset kant hele vejen rundt med forstærkende PP-reb og aluminiumsøjer for hver meter, indvendig Ø 12 mm
- Hver presenning pakket i en krystalklar PE-pose med neutral COVER-indlægsseddel, 4 sprog og EAN-kode
- Transportemballage i solide, vandafvisende 5-lags papkasser
- Levering på europaller (80 × 120 cm)
- Pallehøjde: halv palle ca. 125 cm, hel palle ca. 250 cm
- 12 måneders garanti på UV-bestandighed

Specialtilpasning

- Specialmål: lille indkøbsmængde, leveringstid 3-4 måneder
- Anden farve og gramvægt: minimumsordre ca. 35.000 m², leveringstid 3-4 måneder
- Private label, pakning i kasse eller balle
- Mulighed for tryk på produktet
- Tilvalg: CORONA-overfladebehandling for bedre vedhæftning af trykte tekster

- Tilvalg: VCI-korrosionsbeskyttelse beskytter aktivt dit metal mod oxidering (VpCI)

Størrelser

Færdigmål (m)	Grøn	Blå	Hvid	Sort	Antal pr. æske	Antal pr. halv palle
2 × 3	✓	✓	✓	✓	20	400
3 × 4	✓	✓	✓	✓	10	200
3 × 5	✓		✓	✓	8	160
3 × 6	✓		✓		8	128
4 × 5	✓	✓	✓		6	120
4 × 6	✓	✓	✓	✓	4	96
4 × 8	✓		✓		4	64
5 × 6	✓	✓	✓		4	80
6 × 8	✓	✓	✓	✓	3	48
6 × 10	✓	✓	✓	✓	2	40
6 × 12			✓		1	32
8 × 10	✓	✓	✓	✓	1	32
8 × 12	✓		✓		1	24
10 × 10			✓		1	24
10 × 12	✓	✓	✓	✓	1	20
10 × 15	✓		✓	✓	1	16
10 × 20	✓	✓	✓		1	12
15 × 20	✓	✓	✓		1	8
20 × 20	✓	✓	✓		1	4