


2300

Filet brise-vent PE 90 %

EXTRA 120 GR/M²

Les filets brise-vent pour échafaudage réduisent la prise au vent et améliorent la sécurité sur les chantiers. Avec une réduction du vent de 90 %, ils protègent contre les vents forts, assurent la stabilité et protègent les personnes et les matériaux. Durables, faciles à installer et conformes aux normes de sécurité, ces filets sont la solution idéale pour protéger les chantiers.



■ Spécifications techniques

Résistance à la traction	1192 N / 5 cm Selon ISO 13937-1
Résistance à la déchirure	341 N / 5 cm Selon ISO 13937-1
Résistance aux UV	200 kLy
Résistance à la température	-40 °C / +80 °C

■ Informations produit

- Toile tissée HDPE
- Stabilisé UV 2 %
- Sangle de renfort le long des deux grands côtés et au centre, avec boucles de fixation de 5 cm tous les 25 cm (doubles d'un côté)
- Chaque filet plié 1 fois et roulé, conditionné dans un sachet PE cristal avec étiquette COVER neutre, 4 langues et code EAN
- Livraison sur palettes bloc (100 × 120 cm)
- Hauteur de palette env. 210 cm

■ Sur mesure

- Sur mesure, autre couleur et/ou grammage : quantité minimale de commande et conditions de livraison après concertation
- Marque de distributeur, conditionnement en rouleau
- Également disponible en qualité ignifugée (FR)
- Impression du produit impossible

■ Dimensions

Format (m)	 Vert	 Blanc	Rouleaux par palette
2.07 × 50	✓	✓	35
2.57 × 50	✓	✓	35
3.07 × 50	✓	✓	35